



GRONAL[®] **JET** 7 Air PVC-Folie

GronalJet 7 Air PVC-Folie ist eine selbstklebende, gegossene Vinylfolie mit glänzender Oberfläche. Der speziell entwickelte Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung durch Micro-Luft-Kanäle und eine hervorragende Repositionierbarkeit. Typische Anwendungen sind KFZ-Vollverklebungen und Verklebung auf Untergründen mit Sicken und Nieten.

Technische Daten:

Matchcode	SOFOGLCEB
Material	PVC Folie, gegossen
Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Dicke	50 µm
Klebstoff	grauer, permanenter Lösemittelkleber mit Microkanälen
Abdeckung	einseitig silikonisierter PE-Liner, 140 g/m ²
Klebkraft	min. 20 N/25 mm - 24 h
Reißdehnung	>= 150%
Lamination	kalt, warm
Temperaturbeständigkeit	-40 bis 80 °C
Verarbeitungstemperatur	ab 15 °C
Rollenbreiten	54", 60"
Rollenlänge	50 m
Haltbarkeit	bis zu 7 Jahre im Außenbereich, unter mitteleuropäischem Normklima (unbedruckt)
Lagerung	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte
Lagerfähigkeit	18 Monate in der Originalverpackung

Geeignete Tinten:

Eco Solvent	ja
Solvent	ja
UV	ja
Latex	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Stand 27.02.2014

www.groener.de | 24h täglich einfach online einkaufen | komfortabel, sicher und zuverlässig

Karl Gröner GmbH | Riedweg 27 | 89081 Ulm | Fon +49 (0) 731 3982-0 | [freecall](tel:07313982111) | Fax 0800 4763637

Geschäftsführer: Bernd Gröner, Dr. Eberhard Gröner | Sitz der GmbH: Ulm, Amtsgericht Ulm, HRB 2741

**Produktbeschreibung:**

Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLCEB wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine ca. 50% schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht auf dem Druck-bild ab. Die weiche und gut verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und ermöglicht somit eine problem-lose Verarbeitung. Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt kontrastreiche Unter-gründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. EMBLEM SOFOGLCEB ermöglicht farbtensive Drucke mit gängigen Eco-Solvent, Solvent, Latex und UV Tinten. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber, um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

Verarbeitung:

Folie und Kleber wurden für die Verarbeitung in stark verformten Freiformflächen und Sicken entwickelt. Eine fachmännischer Verarbeitung ist natürlich Voraussetzung. Vermeiden Sie, dass das Laminat beim Aufbringen zu sehr gespannt wird, da sich eine Vordehnung auf den Druckfilm übertragen kann. Diese Vordehnung kann zu erhöhter Spannung und zur Ablösung in tiefen Sicken führen. Vor dem Laminieren ist auf eine komplette Trocknung und Ausdünstung des Druckes zu achten, da es ansonsten z.B. zur Blasenbildung unter dem Laminat kommen kann. Der zu beklebende Untergrund muss sorgfältig von Schmutz, Staub, Fett etc. gereinigt sein. Bei neulackierten Untergründen ist eine Trocknungs- und Aushärtungszeit von mindestens drei Wochen notwendig. Eine Verträglichkeitsprobe zwischen Lack und Kleber ist vor der Verarbeitung vorzunehmen. Die Folie lässt sich in der Regel mit Wärme weitestgehend rückstandsfrei entfernen. Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungshinweise für **EMBLEM Cast Folie**.

Anwendung:

Typische Anwendungen sind KFZ-Vollverklebungen und Verklebung auf Untergründen mit Sicken und Nieten sowie Rundungen.

Produktempfehlung:

Wir empfehlen zur Lamination Medien der **EMBLEM SOCALAM4 Serie**.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Alle Angaben basieren auf den Daten unseres Vorlieferanten. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Stand 27.02.2014

www.groener.de | 24h täglich einfach online einkaufen | komfortabel, sicher und zuverlässig

Karl Gröner GmbH | Riedweg 27 | 89081 Ulm | Fon +49 (0) 731 3982-0 | **freecall** Fax 0800 4763637

Geschäftsführer: Bernd Gröner, Dr. Eberhard Gröner | Sitz der GmbH: Ulm, Amtsgericht Ulm, HRB 2741